



Cr-301 Esmalte acrílico al solvente

DESCRIPCION

Cr-301 es una pintura de un solo componente, de base acrílica en solventes, con buena fluidez y nivelación, protege, decora e impermeabiliza la superficie, tiene excelente retención de vapor para pisos con humedad.

VENTAJAS

- Excelente retención de vapor, actúa como membrana de curado en pisos de hormigón o mortero frescos (cuando se termina el llaneado mecánico) a fin de evitar pérdidas de resistencia por evaporación prematura del agua de amasado.
- De fácil aplicación y secado rápido.
- Buen brillo y retención de color con alta resistencia a los rayos UV, de uso interior y exterior.
- Buena resistencia al alcohol y al agua.
- Excelente adherencia en pisos nuevos o viejos.
- Tiene buena resistencia a la abrasión.
- Una vez aplicado forma una capa firme, flexible, con buena resistencia al tránsito peatonal y de automóviles.

USOS RECOMENDADOS

- En pisos existentes da color, sella y protege más que las pinturas para pisos convencionales.

- Funciona como tratamiento antipolvo de pisos.

- De uso interior y exterior.

- Aplicable en paredes, pisos, frisos sanitarios, construcciones metálicas, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sana, y firme. Se recomienda trabajar la superficie con pulidoras orbitales con piedras, cepillos de acero, o arenado.

MEZCLADO

Cr-301 se vende listo para ser usado. Mezclar durante 7 minutos preferentemente de abajo hacia arriba a fin de incorporar las cargas sedimentadas, o con mezclador de bajas revoluciones hasta la completa homogeneidad del producto.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo, o pulverizador air-less. Para la primera mano puede diluirse entre un 10% y 20% con diluyente Cr-701. El secado al tacto demora entre 10 y 40 minutos según condiciones climáticas, la segunda mano se realiza luego del secado al tacto, el secado al tránsito puede demorar entre

8 y 24 Hs. según condiciones climáticas.

LIMPIEZA

Para la correcta limpieza de las herramientas debe utilizarse el Diluyente Cr-390.

SEGURIDAD

Producto combustible, mantener lejos de la llama y el calor. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar elementos de protección personal adecuados, mascarilla, antiparras, protección ocular, guantes, careta, etc. Evitar el contacto con el cuerpo, causa irritación en la piel y en los ojos, en caso de cualquier síntoma consultar al médico inmediatamente. Al contener solventes no debe ser aplicado en lugares cerrados.